Daiber

# JN845 Workwear Softshell Vest - STRONG -

**Professionelle Softshellweste mit hochwertiger Ausstattung**

Robustes, strapazierfähiges Softshellmaterial
Wind- und wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule)
Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (2.000 g/m²/24h)
Wasser- und schmutzabweisend durch BIONIC-FINISH®Water Repellency
Stehkragen, elastischer Armabschluss
Schulterbereich mit CORDURA® verstärkt
Durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Windschutzblende
Seitentaschen und Brusttasche mit Reißverschluss
Brusttasche mit Klappe, Innentaschen
Reflexelemente (ohne Schutzfunktion/keine PSA) am Armausschnitt und Rückenteil
Reißverschlüsse: YKK

| | |
|---|---|
| **Material:** | Oberstoff (320 g/m²): 100% Polyester<br>Besatz: 100% Polyamid |
| **Herkunftsland:** | Volksrepublik China |
| **Zolltarifnummer:** | 62114310 |

**Reinigungshinweise:**

Verfügbare Größen

| | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gewicht in g** | 413 g | 492 g | 514 g | 539 g | 566 g | 593 g | 620 g |
| **VPE** (Stück je Innenverpackung / Stück je Außenverpackung) | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 |

| | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|
| **Gewicht in g** | 651 g | 684 g | 731 g |
| **VPE** (Stück je Innenverpackung / Stück je Außenverpackung) | 1/20 | 1/20 | 1/20 |

| **Maße** in cm | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1/2 Oberweite** | 52,00 cm | 55,00 cm | 58,00 cm | 6,00 cm | 64,00 cm | 67,00 cm | 70,00 cm |
| **1/2 Taillenweite** | 51,00 cm | 54,00 cm | 57,00 cm | 60,00 cm | 63,00 cm | 66,00 cm | 69,00 cm |
| **1/2 Saumweite** | 50,00 cm | 53,00 cm | 57,00 cm | 60,00 cm | 63,00 cm | 66,00 cm | 69,00 cm |
| **Länge ab Schulter Vorderteil** | 70,00 cm | 71,00 cm | 72,00 cm | 74,00 cm | 76,00 cm | 78,00 cm | 80,00 cm |

| **Maße** in cm | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|
| **1/2 Oberweite** | 74,00 cm | 78,00 cm | 82,00 cm |
| **1/2 Taillenweite** | 73,00 cm | 77,00 cm | 81,00 cm |
| **1/2 Saumweite** | 73,00 cm | 77,00 cm | 81,00 cm |
| **Länge ab Schulter Vorderteil** | 82,00 cm | 84,00 cm | 86,00 cm |

## Verfügbare Farben

- black/black (blackC, blackC)
- dark-green/black (554U, blackC)
- royal/navy (285C, 296C)
- black/carbon (blackC, 446U)
- navy/navy (296C)
- stone/black (7501C, blackC)
- carbon/black (425C, blackC)
- red/black (193C, blackC)
- white/carbon (white, 447U)

## Features

**OEKO-TEX® Standard 100 (15.0.70467)**
OEKO-Tex® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 15.0.70467 HOHENSTEIN HTTI Getestet auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

**CORDURA®**
CORDURA® ist ein sehr robustes, texturiertes Polyamidgewebe mit enorm hoher Abrieb-und Reißfestigkeit. Spezialisierte Garne, eigens entwickelte Webtechniken und Färbemethoden und zusätzliche textile Ausrüstungen garantieren bei Produkten mit CORDURA® einen langlebigen und zugleich komfortablen Einsatz als Berufsbekleidung.

**BIONIC-FINISH Water Repellency**
Die von der Natur inspirierte Technologie verleiht Textilien wasserabweisende Eigenschaften und basiert auf einer Technologie ohne gezielten Einsatz fluorhaltiger Ausrüstungschemie. Eine spezielle Mikrostruktur auf der Faseroberfläche unterstützt das Abperlen von Wasser und wässrigen Verschmutzungen und erhält dabei die charakteristischen Eigenschaften des Materials.

**Softshell**
Softshell mit TPU Membran besteht aus drei Schichten. Durch die mikroporöse TPU Membran als Mittelschicht wird das Material gleichzeitig wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv

**Atmungsaktiv-Wasserdampfdurchlässig**
Funktionsbekleidung muss dafür sorgen, dass Schweiß möglichst schnell von der Haut abtransportiert wird und verdunsten kann. Die Wasserdampfdurchlässigkeit eines Materials wird in Gramm pro Quadratmeter in 24 Stunden gemessen (g/m²/24 h). Je höher dieser Wert ist, desto atmungsaktiver ist das Textil.

**Wassersäule ab mind. 1.500 mm**
Die Fähigkeit, dem Wasserdruck standzuhalten, ohne dass Feuchtigkeit durch das Material dringt, wird durch die Wassersäule angegeben (mm). Der minimale Standard für Wasserdichtheit liegt bei einer Wassersäule von 1.500 mm.