Daiber

JN1020 Men's Softshell Jacket



Modische Softshelljacke

3-Lagen Funktionsmaterial mit TPU-Membran
Wind- und wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule)
Nähte nicht versiegelt
Atmungsaktiv (2.000 g/m²/24h)
Weicher, sportlicher Stretchstoff
2 Seitentaschen mit Reißverschluss
2 Innentaschen
Elastische Kordel mit Stopper am Saum
JN1021: Leicht tailliert

Material:	Oberstoff (270 g/m²): 90% Polyester, 10% Elasthan
Herkunftsland:	Bangladesch
Zolltarifnummer:	62014010

Reinigungshinweise:



Partner-Artikel:

Ladies' Softshell Jacket
Art-Nr.: **JN1021**

Verfügbare Größen

	S	M	L	XL	XXL	3XL
VPE (Stück je Innenverpackung / Stück je Außenverpackung)	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20

Maße in cm	S	M	L	XL	XXL	3XL
1/2 Oberweite	54,00 cm	57,00 cm	61,00 cm	65,00 cm	69,00 cm	73,00 cm
1/2 Saumweite	52,00 cm	55,00 cm	59,00 cm	63,00 cm	67,00 cm	71,00 cm
Länge ab Schulter Vorderteil	69,00 cm	70,00 cm	71,00 cm	72,00 cm	74,00 cm	78,00 cm
Länge ab Schulter Rückenteil	75,00 cm	76,00 cm	77,00 cm	78,00 cm	80,00 cm	84,00 cm
Ärmel Länge inkl. Schulter	78,00 cm	80,00 cm	82,00 cm	84,00 cm	86,00 cm	89,00 cm

Verfügbare Farben

- azur (7451C)
- navy (289C)
- red (200C)
- black (blackC)
- off-white (off-white)
- green (7481C)
- orange (1575C)

Features

OEKO-TEX® Standard 100 (15.0.70467)
OEKO-Tex® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 15.0.70467 HOHENSTEIN HTTI Getestet auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

Softshell
Softshell mit TPU Membran besteht aus drei Schichten. Durch die mikroporöse TPU Membran als Mittelschicht wird das Material gleichzeitig wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv

Atmungsaktiv-Wasserdampfdurchlässig
Funktionsbekleidung muss dafür sorgen, dass Schweiß möglichst schnell von der Haut abtransportiert wird und verdunsten kann. Die Wasserdampfdurchlässigkeit eines Materials wird in Gramm pro Quadratmeter in 24 Stunden gemessen (g/m²/24 h). Je höher dieser Wert ist, desto atmungsaktiver ist das Textil.

Wassersäule ab mind. 1.500 mm
Die Fähigkeit, dem Wasserdruck standzuhalten, ohne dass Feuchtigkeit durch das Material dringt, wird durch die Wassersäule angegeben (mm). Der minimale Standard für Wasserdichtheit liegt bei einer Wassersäule von 1.500 mm.